SENSORE VAPORI DI ETANOLO GO DIRECT

V-GDX-ETOH - Sensore vapori di etanolo Go Direct

CODICE: V-GDX-ETOH | **Categorie:** Sensori GoDirect

Sensore vapori di etanolo Go Direct

Il sensore di vapore di etanolo Go Direct misura la concentrazione di etanolo nell'aria al di sopra di un campione acquoso. Questo sensore può essere utilizzato in un'ampia varietà di esperimenti biologici, agricoli, alimentari e ambientali.
Esso si connette al tuo dispositivo o in modalità wireless via Bluetooth o via cavo USB.

Il sensore Go Direct vapore di etanolo può essere utilizzato in una varietà di esperimenti:
· Determinare il tasso di produzione di etanolo durante la fermentazione.
· Misurare la discreta quantità di etanolo in un dato campione.
· Indagare quali zuccheri il lievito può fermentare.
· Identificare organismi specifici che possono utilizzare la fermentazione dell'etanolo come via metabolica.

SPECIFICHE

- Intervallo: da 0% a 3%
- Tempo di risposta: 90% della scala completa in 60 secondi
- Connessioni: Bluetooth e USB

Batteria ricaricabile: pronta quando vuoi tu

La robusta batteria ricaricabile offre una lunga durata e garantisce un funzionamento sempre pronto quando si utilizza il sensore in modalità wireless. E' possibile monitorate la durata della batteria direttamente dalla nostra pluripremiata app Graphical Analysis o da LabQuest3. Se la batteria si scarica, basta collegare il sensore al cavo di ricarica e continuare a raccogliere dati, senza interruzioni o disagi per voi o i vostri studenti.

Wireless o cablato: la flessibilità di scelta

I nostri sensori Go Direct si collegano direttamente al tuo dispositivo mobile, Chromebook o computer tramite la nostra app Graphical Analysis non sono necessari ulteriori dispositivi o software. I sensori Go Direct possono essere utilizzati tramite cavo USB o in modalità wireless tramite tecnologia Bluetooth, consentendoti di scegliere la soluzione più adatta alla tua classe o al tuo laboratorio.

cod: V-GDX-ETOH